

Programa de fabricación 2018

Abrasivos flexibles




Programa de fabricación 01/2018



Papel / Fibra / Film

Nº de artículo	Ancho de producción en mm	Producción																			Flexibilidad 1 = rígido 11 = flexible	Revestimiento	Color del lado abrasivo	Aplicación										
		P 12	P 16	P 24	P 30	P 36	P 40	P 50	P 60	P 80	P 100	P 120	P 150	P 180	P 220	P 240	P 280	P 320	P 360	P 400					P 500	P 600	P 800	P 1000	P 1200	P 1500	P 2000	P 2500	ST3000	ST5000
Corindón																																		
514 C2	1650										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							7	•	amarillo	C
514 C2K	1650										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							7	•	amarillo	C
514 D	1650						•			•	•	•	•																		6		amarillo	C
514 DK	1650						•			•	•	•	•																		6		amarillo	C
540 F	1650						•			•	•	•	•																		4		caoba	Me
540 FK	1650						•			•	•	•	•																		4		caoba	Me
541 C3	1650									•	•	•	•			•															7	•	arena	PI Me
541 C3K	1650									•	•	•	•			•															7	•	arena	PI Me
542 B7	1650										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8		marrón	C M
542 B7K	1650										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8		marrón	C M
542 C7	1650						•			•	•	•	•			•															7		marrón	C M
542 C7K	1650						•			•	•	•	•			•															7		marrón	C M
542 E6	1430										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							5		negro	C M Me
543 F6	1430						•			•	•	•	•																		4		negro	C M Me
544 C3	1650									•	•	•	•			•								•	•	•	•	•	•	•	7	•	arena	C
544 C3K	1650									•	•	•	•			•							•	•	•	•	•	•	•	•	7	•	arena	C
544 D9	1650											•																			6,5	•	blanco	C
544 D9K	1650											•																			6,5	•	blanco	C
713 B	1650						•			•	•	•	•			•															9		amarillo	C M
732 E	1650		•			•	•	•	•	•	•	•	•			•															5		caoba	C M Me
732 EK	1650		•			•	•	•	•	•	•	•	•			•															5		caoba	C M Me
732 ES	1650						•			•	•	•																			5		caoba	C M Me
Carburo de silicio																																		
942 E	1650			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•					•		•	•							5		negro	C M Pi
942 EK	1650					•	•	•	•	•	•	•	•			•					•		•	•							5		negro	C M Pi
942 ES	1650									•						•															5		negro	C M Pi
943 F	1650	•	•																												4		negro	C M Pi
Resistente al agua																																		
591 A	1650																														9		marrón	C
691 A	1650																														10		verde	C
991 A	1650															•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9		negro	C
991 AK	1650															•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9		negro	C
991 C	1650															•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8		negro	C
991 CS	1650															•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8		negro	C Pi
Fibra																																		
541 W/H			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																		1		caoba	Me
Film																																		
747 FS/NK	1650										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8	•	naranja	F



Aplicación			
C = Pinturas - Lacas - Masilla	Me = Metal		
M = Madera	Pi = Piedra		
PI = Plástico			

1. Grano	2. Soporte	3. Dispersión	4. Papel / Tela / Fibra / Film	5. a 7. Letras y números adicionales
0 = Cerámico/ Corindón 1 = Circonio 3 = Circonio 5 = Corindón 6 = Corindón 7 = Corindón - blanco 9 = Carburo de silicio - negro A = Aglomerado de corindón B = Aglomerado de corindón C = Carburo de silicio aglomerado	1 = Resina sintética pura 3 = Resina sintética pura 4 = Resina sintética pura 5 = Resina sintética pura revestida 6 = Resina sintética pura 8 = Resina sintética pura 9 = Resina sintética pura resistente al agua	0 = muy cerrada 1 = cerrada 2 = poco abierta 3 = abierta 4 = muy abierta	Papel / Lijado en seco B-Papel: Ø 105 g/m² C-Papel: Ø 125 g/m² D-Papel: Ø 150 g/m² E-Papel: Ø 250 g/m² F-Papel: Ø 300 g/m² Tela PF = Tela flexible J = Tela de algodón, ligera X = Tela de algodón, pesada XP, YYP = Tela de poliéster, pesada SFS = Tela de algodón, muy flexible Fibra W/H = Fibra - aprox. 0,8 mm Film FS = Film de plástico resistente al desgarro	F = flexible FF = altamente flexible K = grip S = autoadhesivo 2 = Revestimiento especial 3 = Revestimiento especial 5 = Revestimiento especial 6 = Revestimiento especial 7 = Revestimiento especial 9 = Revestimiento especial

STARCKE®

Auténtico STARCKE. Desde 1829.

STARCKE Abrasivos Ibérica S.A.U.
Carrer Compositor Wagner, 2, nave 3
08191 RUBÍ
Telf. 93 586 01 94
Fax 93 699 95 47
info@starcke.es
www.starcke.es