

Información de producto **732X**

Producto														
Material de soporte			Tela p	Tela pesada X de algodón										
Flexibilidad			baja	1	5	10	15 muy alta	а	•••••					
Tipo de grano				Corindón Ligeramente abierta										
Dispersión				Ligeramente abierta										
Revestimient	Es	Estearato Revestimiento especial												
Ancho			14	400 mm	143	80 mm	⊠ 1650 m	m 🔲 o	otros					
Forma	••••••		0		>	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	•••••					
Apto para				Lijado a mano 🔀 Lijadora manual 🔀 Lijado a máquina										
Grano											En cerá	mico, circonio	# y *: sin grano P.	
P 12 P	16 P 24	P 30	P 36	№ P 40	P 50	№ P 60	∑ P 80	P 100	P 120	P 150	P 180	P 220	P 240	
P 280 P	320 P 360	P 400	P 500	P 600	P 800	P 1.00	0 P 1.200	P 1.500	P 2.000	P 2.500	ST 3.000	ST 6.00	00 ST 8.000	
Materiales														
Aluminio	Metales no férreos		ero ox	Acero	Tita	nio	Pinturas Lacas	Vidrio	0	Madera	Plástico	OS	Piedra Porcelana	

Campos de aplicación



Madera maciza y laminada, tablero OSB



Lijado de cantos de cualquier tipo de planchas de madera o de muebles



Lijadoras manuales de banda para superficies de madera

- Uso intensivo gracias al soporte de algodón pesado.
- Gran desbaste en el lijado de calibrado gracias al grano abrasivo de corindón de alta calidad.
- Trabaja bien las maderas blandas y untuosas gracias a la dispersión optimizada del grano.
- Un abrasivo completo para talleres gracias a su campo amplio de aplicación.

