

## Informação do produto

# 071XYP 071XP

### CERAMIC TECHNOLOGY

#### Produto

#### Material de suporte

Tecido XY e X, de poliéster, pesado

#### Flexibilidade

baixa 
1
5
10
alta

#### Tipo de grão

Cerâmico e Corindon

#### Dispersão

Densa

#### Revestimento

Estearato  Revestimento especial

#### Largura

1400mm  1430mm  1650mm  outros

#### Forma



#### Adequado para

Lixagem manual  Lixadeira manual  Lixagem a máquina



#### Grão

En cerâmico, circonio, # y \* sin grano P.

P 12  P 16  P 24  P 30  36  40  50  60  80  100  120  P 150  P 180  P 220  P 240  
 P 280  P 320  P 360  P 400  P 500  P 600  P 800  P 1.000  P 1.200  P 1.500  P 2.000  P 2.500  ST 3.000  ST 6.000  ST 8.000

#### Materiais

Alumínio  Metais não ferrosos  Aço inox  Aço  Titânio  Pinturas Lacas  Vidro  Madeira  Plásticos  Pedra Porcelana

#### Áreas de aplicação



Bobinas | Remoção da ferrugem e das escamas de laminagem



Rebarbamento de aço | Remoção do ponto de injeção



Implantes e tecnologia médica | Processamento de peças brutas

- Alto desbaste graças ao grão cerâmico
- Longa duração e lixagem a frio graças ao aditivo ativo de lixagem e ao efeito de auto-afiação
- O tecido pesado XY e X de poliéster torna-o especialmente adequado para pressão de contacto média e elevada

