

Información de producto

STARCKE GIANT											
Artículo nº	961 FOS										
Material de soporte	Film										
Fijación	Resina sintética pura, resistente al agua										
Tipo de grano	Carburo de silicio										
Dispersión	Densa										
Granos	5000, 3000										
Ancho	1.650 mm										
Formas	Microdiscos, autoadhesivos; margaritas, con velcro										
Campos de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Producto abrasivo especial para el sector del automóvil. • Lijado en seco y en húmedo de barnices. 										
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Muy eficiente en el lijado en seco y húmedo. • Baja tolerancia de rugosidad, lo cual garantiza un acabado uniforme y una calidad de superficie reproducible. • De pulido rápido. 										
<table border="1"> <tr> <td>Metal</td> <td>Laca vehículos</td> <td>Madera Parquet Suelos</td> <td>Pinturas Lacas Masillas</td> <td>Porcelana Cerámica</td> <td>Piel</td> <td>Vidrio</td> <td>Plásticos</td> <td>Piedra</td> </tr> </table>			Metal	Laca vehículos	Madera Parquet Suelos	Pinturas Lacas Masillas	Porcelana Cerámica	Piel	Vidrio	Plásticos	Piedra
Metal	Laca vehículos	Madera Parquet Suelos	Pinturas Lacas Masillas	Porcelana Cerámica	Piel	Vidrio	Plásticos	Piedra			

STARCKE Abrasivos Iberica S.A.U.
 Carrer Compositor Wagner, 2, nave 3
 Telefon 93 586 01 94
 Fas 93 699 95 47
 E-Mail info@starcke.es
 Internet www.starcke.es