

Información de Producto

052J

Producto

Material de soporte	Tela de algodón flexible J
Flexibilidad	
Tipo de grano	Cerámico y corindón
Dispersión	Ligeramente abierta
Revestimiento	<input type="checkbox"/> Estearato <input checked="" type="checkbox"/> Revestimiento especial
Ancho	<input type="checkbox"/> 152 mm <input type="checkbox"/> 1430 mm <input checked="" type="checkbox"/> 1650 mm <input type="checkbox"/> otros
Forma	
Apto para	<input type="checkbox"/> Lijado a mano <input type="checkbox"/> Lijadoras manuales <input checked="" type="checkbox"/> Lijado a máquina



Grano

En cerámico, circonio, # y * sin grano P.

<input type="checkbox"/> P 12	<input type="checkbox"/> P 16	<input type="checkbox"/> P 24	<input type="checkbox"/> P 30	<input type="checkbox"/> P 36	<input type="checkbox"/> P 40	<input type="checkbox"/> P 50	<input checked="" type="checkbox"/> 60	<input checked="" type="checkbox"/> 80	<input checked="" type="checkbox"/> 100	<input checked="" type="checkbox"/> 120	<input checked="" type="checkbox"/> 150	<input checked="" type="checkbox"/> 180	<input checked="" type="checkbox"/> 220	<input type="checkbox"/> P 240
<input type="checkbox"/> P 280	<input type="checkbox"/> P 320	<input type="checkbox"/> P 360	<input type="checkbox"/> P 400	<input type="checkbox"/> P 500	<input type="checkbox"/> P 600	<input type="checkbox"/> P 800	<input type="checkbox"/> P 1.000	<input type="checkbox"/> P 1.200	<input type="checkbox"/> P 1.500	<input type="checkbox"/> P 2.000	<input type="checkbox"/> P 2.500	<input type="checkbox"/> ST 3.000	<input type="checkbox"/> ST 6.000	<input type="checkbox"/> ST 8.000

Materiales

Aluminio	Metales no férricos	Acero inox	Acero	Titanio	Pinturas Lacas	Vidrio	Madera	Plásticos	Piedra Porcelana
----------	---------------------	-------------------	-------	----------------	----------------	--------	--------	-----------	------------------

Campos de aplicación



Fabricación de implantes



Palas para turbinas



Fabricación de cuchillos y cubertería

- Microrotura definida del grano para un autoafilado óptimo y una larga duración.
- El revestimiento especial garantiza un lijado en frío, intensivo y duradero.
- El soporte flexible de algodón J proporciona una perfecta adaptación a piezas ligeramente contorneadas.

