



Información de Producto

052JFF

Producto

| | |
|----------------------------|--|
| Material de soporte | Tela de algodón J, ligera, muy flexible |
| Flexibilidad | baja 1 5 10 alta |
| Tipo de grano | Cerámico y corindón |
| Dispersión | Ligeramente abierta |
| Revestimiento | <input type="checkbox"/> Estearato <input checked="" type="checkbox"/> Revestimiento especial |
| Ancho | <input type="checkbox"/> 1400mm <input checked="" type="checkbox"/> 1430mm <input type="checkbox"/> 1650mm <input type="checkbox"/> otros |
| Forma |   |
| Apto para | <input checked="" type="checkbox"/> Lijado a mano <input type="checkbox"/> Lijadora manual <input checked="" type="checkbox"/> Lijado a máquina |



Grano

En cerámico, circonio, # y * sin grano P.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> P 12 | <input type="checkbox"/> P 16 | <input type="checkbox"/> P 24 | <input type="checkbox"/> P 30 | <input type="checkbox"/> P 36 | <input type="checkbox"/> P 40 | <input type="checkbox"/> P 50 | <input type="checkbox"/> P 60 | <input checked="" type="checkbox"/> 80 | <input checked="" type="checkbox"/> 100 | <input checked="" type="checkbox"/> 120 | <input checked="" type="checkbox"/> 150 | <input type="checkbox"/> P 180 | <input type="checkbox"/> P 220 | <input type="checkbox"/> P 240 |
| <input type="checkbox"/> P 280 | <input type="checkbox"/> P 320 | <input type="checkbox"/> P 360 | <input type="checkbox"/> P 400 | <input type="checkbox"/> P 500 | <input type="checkbox"/> P 600 | <input type="checkbox"/> P 800 | <input type="checkbox"/> P 1.000 | <input type="checkbox"/> P 1.200 | <input type="checkbox"/> P 1.500 | <input type="checkbox"/> P 2.000 | <input type="checkbox"/> P 2.500 | <input type="checkbox"/> ST 3.000 | <input type="checkbox"/> ST 6.000 | <input type="checkbox"/> ST 8.000 |

Materiales

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|-------------------|-------|----------------|---------------|--------|--------|-----------|------------------|
| Aluminio | Metales no férreos | Acero inox | Acero | Titanio | Pintura Lacas | Vidrio | Madera | Plásticos | Piedra Porcelana |
|----------|--------------------|-------------------|-------|----------------|---------------|--------|--------|-----------|------------------|

Campo de aplicación



Fabricación de implantes



Palas para turbinas



Fabricación de cubertería

- Microrotura definida del grano para un autoafilado óptimo y una larga duración.
- Lijado duradero e intensivo gracias al revestimiento especial refrigerante.
- Adaptación perfecta a piezas muy contorneadas gracias a la tela de algodón J extremadamente flexible y suave.

