

Información de Producto

531J

Producto

Material de soporte	Tela de algodón J ligera
Flexibilidad	
Tipo de grano	Corindón
Dispersión	Cerrada
Revestimiento	<input type="checkbox"/> Estearato <input type="checkbox"/> Revestimiento especial
Ancho	<input type="checkbox"/> 1400mm <input type="checkbox"/> 1430mm <input checked="" type="checkbox"/> 1650mm <input type="checkbox"/> otros
Forma	
Apto para	<input checked="" type="checkbox"/> Lijado a mano <input type="checkbox"/> Lijadora manual <input checked="" type="checkbox"/> Lijado a máquina



Grano

En cerámico, circonio, # y * sin grano P.

<input type="checkbox"/> P 12	<input type="checkbox"/> P 16	<input type="checkbox"/> P 24	<input type="checkbox"/> P 30	<input type="checkbox"/> P 36	<input type="checkbox"/> P 40	<input type="checkbox"/> P 50	<input checked="" type="checkbox"/> P 60	<input checked="" type="checkbox"/> P 80	<input checked="" type="checkbox"/> P 100	<input checked="" type="checkbox"/> P 120	<input checked="" type="checkbox"/> P 150	<input checked="" type="checkbox"/> P 180	<input checked="" type="checkbox"/> P 220	<input checked="" type="checkbox"/> P 240
<input checked="" type="checkbox"/> P 280	<input checked="" type="checkbox"/> P 320	<input checked="" type="checkbox"/> P 360	<input checked="" type="checkbox"/> P 400	<input checked="" type="checkbox"/> P 500	<input type="checkbox"/> P 600	<input type="checkbox"/> P 800	<input type="checkbox"/> P 1.000	<input type="checkbox"/> P 1.200	<input type="checkbox"/> P 1.500	<input type="checkbox"/> P 2.000	<input type="checkbox"/> P 2.500	<input type="checkbox"/> ST 3.000	<input type="checkbox"/> ST 6.000	<input type="checkbox"/> ST 8.000

Materiales

Aluminio	Metales no féreos	Acero inox	Acero	Titanio	Pintura Lacas	Vidrio	Madera	Plásticos	Piedra Porcelana
----------	-------------------	------------	-------	---------	---------------	--------	--------	-----------	------------------

Campos de aplicación



Fabricación de ferrajes



Palas para turbinas



Fabricación de grifería

- Lijado intensivo y acabado perfecto gracias al grano de corindón y la dispersión cerrada.
- Buena adaptación a piezas curvadas gracias al material de soporte modificado.
- La tela de algodón de fácil rasgado garantiza un sencillo uso en el lijado manual.