


Información de producto

Artículo nº 541 W/H Fibra de corindón 	
Material de soporte	Fibra W de aprox. 0,8 mm de grosor
Fijación	Resina sintética pura
Tipo de grano	Corindón
Dispersión	Densa
Granos	P 150 - P 24, P 16
Ancho	1.470 mm
Formas	Discos de fibra
Campos de aplicación	Lijado general de metales
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Corindón de buen corte. • La resina sintética pura en combinación con el material de soporte estable y resistente y una dispersión densa garantizan un alto desprendimiento de virutas en el lijado de metales. • Sin rotura en el lijado de cantos.
<div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px;"> <div style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Metal</div> <div style="padding: 5px; text-align: center;">Laca vehículos</div> <div style="padding: 5px; text-align: center;">Madera Parquet Suelos</div> <div style="padding: 5px; text-align: center;">Pinturas Lacas Masillas</div> <div style="padding: 5px; text-align: center;">Porcelana Cerámica</div> <div style="padding: 5px; text-align: center;">Piel</div> <div style="padding: 5px; text-align: center;">Vidrio</div> <div style="padding: 5px; text-align: center;">Plásticos</div> <div style="padding: 5px; text-align: center;">Piedra</div> </div>	

STARCKE Abrasivos Iberica S.A.U.
 Carrer Compositor Wagner, 2, nave 3
 08191 RUBÍ
 Telefon 93 586 01 94
 Fas 93 699 95 47
 E-Mail info@starcke.es
 Internet www.starcke.es