


Información de producto

| Artículo nº 541 XF Sarga de corindón (flexible)  | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|--------|-----------|--------|
| Material de soporte | Tela flexible X de algodón | | | | | | | | | |
| Fijación | Resina sintética pura | | | | | | | | | |
| Tipo de grano | Corindón | | | | | | | | | |
| Dispersión | Densa | | | | | | | | | |
| Granos | P 320 - P 40 | | | | | | | | | |
| Ancho | 1.650 mm | | | | | | | | | |
| Formas | Bandas | | | | | | | | | |
| Campos de aplicación | <p>Para aplicaciones que precisan tanto una buena abrasión como una cierta flexibilidad en el lijado de radios mayores de 5 mm, como por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piezas de tamaño medio, muy contorneadas (palas pequeñas para turbinas). • Tratamiento de juntas de soldadura con robots en piezas en masa. • Repaso de superficies con corrección de errores. | | | | | | | | | |
| Ventajas | <ul style="list-style-type: none"> • Buena adaptabilidad. • Buena sujeción del grano. • Alto rendimiento de corte. • Muy versátil. • Alta longevidad. • Muy buena duración. | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Metal</td> <td>Laca vehículos</td> <td>Madera Parquet Suelos</td> <td>Pinturas Lacas Masillas</td> <td>Porcelana Cerámica</td> <td>Piel</td> <td>Vidrio</td> <td>Plásticos</td> <td>Piedra</td> </tr> </table> | | Metal | Laca vehículos | Madera Parquet Suelos | Pinturas Lacas Masillas | Porcelana Cerámica | Piel | Vidrio | Plásticos | Piedra |
| Metal | Laca vehículos | Madera Parquet Suelos | Pinturas Lacas Masillas | Porcelana Cerámica | Piel | Vidrio | Plásticos | Piedra | | |

STARCKE Abrasivos Iberica S.A.U.

Carrer Compositor Wagner, 2, nave 3
08191 RUBÍ

Telefon 93 586 01 94
Fas 93 699 95 47
E-Mail info@starcke.es
Internet www.starcke.es