

Información de producto

Artículo nº 542 JFF5 Sarga de corindón, con revestimiento de estearato (muy flexible, blanda)										
Material de soporte	Tela ligera, muy flexible J de algodón									
Fijación	Resina sintética pura con revestimiento de estearato									
Tipo de grano	Corindón									
Dispersión	Ligeramente abierta									
Granos	P 320, P 240, P 180, P 150									
Ancho	1.400 mm									
Formas	Bandas, rollos									
Campos de aplicación	Lijado de perfiles de maderas.									
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Corindón de buen corte. • La resina sintética pura garantiza una larga duración. • La tela extremadamente flexible es ideal para el lijado de perfiles. • La dispersión ligeramente abierta unida al revestimiento de estearato evita el embozamiento prematuro de la tela, también en el lijado de materiales resinosos. • Especialmente adecuado para el lijado de perfiles y curvas. • Alta longevidad. 									
<table border="1"> <tr> <td>Metal</td> <td>Laca vehículos</td> <td>Madera Parquet Suelos</td> <td>Pinturas Lacas Masillas</td> <td>Porcelana Cerámica</td> <td>Piel</td> <td>Vidrio</td> <td>Plásticos</td> <td>Piedra</td> </tr> </table>		Metal	Laca vehículos	Madera Parquet Suelos	Pinturas Lacas Masillas	Porcelana Cerámica	Piel	Vidrio	Plásticos	Piedra
Metal	Laca vehículos	Madera Parquet Suelos	Pinturas Lacas Masillas	Porcelana Cerámica	Piel	Vidrio	Plásticos	Piedra		

STARCKE Abrasivos Iberica S.A.U.
 Carrer Compositor Wagner, 2, nave 3
 08191 RUBÍ
 Telefon 93 586 01 94
 Fas 93 699 95 47
 E-Mail info@starcke.es
 Internet www.starcke.es