

## Información de producto

### 641 XYP

### 641 XP

#### Producto

**Material de soporte** Tela pesada y fuerte X y XP de poliéster

#### Flexibilidad

baja 
1
5
11
alta

**Tipo de grano** Corindón

**Dispersión** Densa

**Revestimiento**  Estearato  Revestimiento especial

**Ancho**  1400 mm  1430 mm  1650 mm  otros

**Forma**   

**Apto para**  Lijado manual  Lijadoras manuales  Lijado a máquina



#### Grano

En cerámico, circonio y \* sin grano P.

P 12  P 16  P 24  P 30  P 36  P 40  P 50  P 60  P 80  P 100  P 120  P 150  P 180  P 220  P 240

P 280  P 320  P 360  P 400  P 500  P 600  P 800  P 1.000  P 1.200  P 1.500  P 2.000  P 2.500  ST 3.000\*  ST 5.000\*  ST 7.000\*

#### Materiales

Aluminio  Metales no féreos  Acero inox  Acero  Titanio  Pinturas Lacas  Vidrio  Madera  Plásticos  Piedra Porcelana

#### Campos de aplicación



Piezas de fundición de aluminio



Juntas de soldadura



Madera contrachapada

- El soporte de poliéster extramadamente resistente garantizan un ratio de desbaste muy alto.
- El grano de corindón afilado y resistente facilita el lijado de calibrado de tableros de madera contrachapada y de derivados de la madera. Alta duración.
- El soporte especial de poliéster y la fijación de resina sintética del grano de corindón garantizan una alta estabilidad en los cantos en el desbarbado de piezas de fundición de aluminio.

