


Información de producto

Artículo nº 642 XF/N Sarga de corindón, marrón flexible		
Material de soporte	Tela flexible X de algodón	
Fijación	Resina sintética pura	
Tipo de grano	Corindón	
Dispersión	Ligeramente abierta	
Granos	P 150 - P 60, P 40, P 24	
Ancho	1.650 mm	
Formas	Bandas	
Campos de aplicación	Calidad estándar para su uso en lijadoras de banda manuales y estrechas. <ul style="list-style-type: none"> • Lijado de superficies de madera y de metal. • Eliminación de pinturas y lacas. • Corrección de defectos. • Limpieza de superficies de contacto. 	
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente rendimiento de lijado gracias a la fijación de resina sintética pura. • Grano de corindón de alta calidad. • La dispersión ligeramente abierta evita el embozamiento rápido de la tela de lijado. 	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px;"> <div style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Metal</div> <div style="padding: 5px; text-align: center;">Laca vehículos</div> <div style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Madera Parquet Suelos</div> <div style="padding: 5px; text-align: center;">Pinturas Lacas Masillas</div> <div style="padding: 5px; text-align: center;">Porcelana Cerámica</div> <div style="padding: 5px; text-align: center;">Piel</div> <div style="padding: 5px; text-align: center;">Vidrio</div> <div style="padding: 5px; text-align: center;">Plásticos</div> <div style="padding: 5px; text-align: center;">Piedra</div> </div>		

STARCKE Abrasivos Iberica S.A.U.
 Carrer Compositor Wagner, 2, nave 3
 08191 RUBÍ
 Telefon 93 586 01 94
 Fas 93 699 95 47
 E-Mail info@starcke.es
 Internet www.starcke.es