

Información de producto

732X

Producto

Material de soporte	Tela pesada X de algodón
Flexibilidad	baja 1 5 10 15 muy alta ▼
Tipo de grano	Corindón
Dispersión	Ligeramente abierta
Revestimiento	<input type="checkbox"/> Estearato <input type="checkbox"/> Revestimiento especial
Ancho	<input type="checkbox"/> 1400 mm <input type="checkbox"/> 1430 mm <input checked="" type="checkbox"/> 1650 mm <input type="checkbox"/> otros
Forma	 
Apto para	<input type="checkbox"/> Lijado a mano <input checked="" type="checkbox"/> Lijadora manual <input checked="" type="checkbox"/> Lijado a máquina



Grano

En cerámico, circonio, # y *: sin grano P.

<input type="checkbox"/> P 12	<input type="checkbox"/> P 16	<input type="checkbox"/> P 24	<input type="checkbox"/> P 30	<input type="checkbox"/> P 36	<input checked="" type="checkbox"/> P 40	<input type="checkbox"/> P 50	<input checked="" type="checkbox"/> P 60	<input checked="" type="checkbox"/> P 80	<input checked="" type="checkbox"/> P 100	<input checked="" type="checkbox"/> P 120	<input checked="" type="checkbox"/> P 150	<input type="checkbox"/> P 180	<input type="checkbox"/> P 220	<input type="checkbox"/> P 240
<input type="checkbox"/> P 280	<input type="checkbox"/> P 320	<input type="checkbox"/> P 360	<input type="checkbox"/> P 400	<input type="checkbox"/> P 500	<input type="checkbox"/> P 600	<input type="checkbox"/> P 800	<input type="checkbox"/> P 1.000	<input type="checkbox"/> P 1.200	<input type="checkbox"/> P 1.500	<input type="checkbox"/> P 2.000	<input type="checkbox"/> P 2.500	<input type="checkbox"/> ST 3.000	<input type="checkbox"/> ST 6.000	<input type="checkbox"/> ST 8.000

Materiales

Aluminio	Metales no férricos	Acero Inox	Acero	Titanio	Pinturas Lacas	Vidrio	Madera	Plásticos	Piedra Porcelana
----------	---------------------	------------	-------	---------	----------------	--------	---------------	-----------	------------------

Campos de aplicación



Madera maciza y laminada, tablero OSB



Lijado de cantos de cualquier tipo de planchas de madera o de muebles



Lijadoras manuales de banda para superficies de madera

- Uso intensivo gracias al soporte de algodón pesado.
- Gran desbaste en el lijado de calibrado gracias al grano abrasivo de corindón de alta calidad.
- Trabaja bien las maderas blandas y untuosas gracias a la dispersión optimizada del grano.
- Un abrasivo completo para talleres gracias a su campo amplio de aplicación.

