

Información de producto

Artículo nº 942 E y 943 F Papel de carburo de silicio											
Material de soporte	Papel E fuerte y papel F muy estable										
Fijación	Resina sintética pura										
Tipo de grano	Carburo de silicio										
Dispersión	942 E: Ligeramente abierta 943 F: Abierta										
Granos	942 E: P 800, P 600, P 400, P 320, P 240 - P 180, P 120 - P 30 943 F: P 24, P 16										
Ancho	1.650 mm										
Formas	Bandas, bandas anchas, rollos, discos										
Campos de aplicación	Papel de lija extremadamente versátil para la siguientes aplicaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Lijado de piedra y porcelana. • Lijado de suelos. • Lijado a máquina de lacas de poliéster claro, de nitrocelulosa, barnices DD e imprimaciones UV (selladoras). 										
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Larga duración gracias a la fijación de resina sintética pura. • Grano de carburo de silicio especialmente afilado y duro. • La dispersión ligeramente abierta o abierta evitan el embozamiento rápido del papel. • La fabricación de bandas anchas de hasta 1.620 mm se realiza con un solo empalme. 										
<table border="1"> <tr> <td>Metal</td> <td>Laca vehículos</td> <td>Madera Parquet Suelos</td> <td>Pinturas Lacas Masillas</td> <td>Porcelana Cerámica</td> <td>Piel</td> <td>Vidrio</td> <td>Plásticos</td> <td>Piedra</td> </tr> </table>			Metal	Laca vehículos	Madera Parquet Suelos	Pinturas Lacas Masillas	Porcelana Cerámica	Piel	Vidrio	Plásticos	Piedra
Metal	Laca vehículos	Madera Parquet Suelos	Pinturas Lacas Masillas	Porcelana Cerámica	Piel	Vidrio	Plásticos	Piedra			

STARCKE Abrasivos Iberica S.A.U.
 Carrer Compositor Wagner, 2, nave 3
 08191 RUBÍ
 Telefon 93 586 01 94
 Fas 93 699 95 47
 E-Mail info@starcke.es
 Internet www.starcke.es