


Información de producto

Artículo nº 942 XP y 942 XYP Poliéster de carburo de silicio 										
Material de soporte	Tela pesada y fuerte X y XY de poliéster									
Fijación	Resina sintética pura									
Tipo de grano	Carburo de silicio									
Dispersión	Ligeramente abierta									
Granos	Tela XP: P 220 - P 50 Tela XYP: P 40, P 30, P 24									
Ancho	1.650 mm									
Formas	Bandas									
Campos de aplicación	Para aplicaciones en discos de contacto duros y semiduros en el lijado basto y fino de metales (principalmente en fundición gris o de acero). Muy apto cuando se precisa una buena fijación del grano sobre un buen soporte. Lijado de piedra, porcelana y cerámica.									
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Soporte estable, resistente a la rotura. • Buena sujeción del grano. • Grano afilado y duro. • Apto para uso intensivo. Posibilidad de lijado en húmedo. • Alta longevidad. • Alto rendimiento de lijado. 									
<table border="1"> <tr> <td>Metal</td> <td>Laca vehículos</td> <td>Madera Parquet Suelos</td> <td>Pinturas Lacas Masillas</td> <td>Porcelana Cerámica</td> <td>Piel</td> <td>Vidrio</td> <td>Plásticos</td> <td>Piedra</td> </tr> </table>		Metal	Laca vehículos	Madera Parquet Suelos	Pinturas Lacas Masillas	Porcelana Cerámica	Piel	Vidrio	Plásticos	Piedra
Metal	Laca vehículos	Madera Parquet Suelos	Pinturas Lacas Masillas	Porcelana Cerámica	Piel	Vidrio	Plásticos	Piedra		

STARCKE Abrasivos Iberica S.A.U.

Carrer Compositor Wagner, 2, nave 3
08191 RUBÍ

Telefon 93 586 01 94

Fax 93 699 95 47

E-Mail info@starcke.es

Internet www.starcke.es