


Información de producto

Artículo nº 981 X Sarga de carburo de silicio, resistente al agua 										
Material de soporte	Tela pesada X de algodón									
Fijación	Resina sintética pura, resistente al agua									
Tipo de grano	Carburo de silicio									
Dispersión	Densa									
Granos	P 400, P 320, P 240 - P 80									
Ancho	1.650 mm									
Formas	Bandas, rollos, discos									
Campos de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> Lijado de vidrio. Lijado de piedra, porcelana y cerámica. Lijado de bobinas de acero inoxidable. 									
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> Larga duración gracias a la fijación de resina sintética pura. Grano de carburo de silicio especialmente afilado y duro. Buena disipación del calor añadiendo agua o emulsiones. Además el „lavado“ evita el „embozamiento“ de la tela de lijado. 									
<table border="1"> <tr> <td>Metal</td> <td>Laca vehículos</td> <td>Madera Parquet Suelos</td> <td>Pinturas Lacas Masillas</td> <td>Porcelana Cerámica</td> <td>Piel</td> <td>Vidrio</td> <td>Plásticos</td> <td>Piedra</td> </tr> </table>		Metal	Laca vehículos	Madera Parquet Suelos	Pinturas Lacas Masillas	Porcelana Cerámica	Piel	Vidrio	Plásticos	Piedra
Metal	Laca vehículos	Madera Parquet Suelos	Pinturas Lacas Masillas	Porcelana Cerámica	Piel	Vidrio	Plásticos	Piedra		

STARCKE Abrasivos Iberica S.A.U.
 Carrer Compositor Wagner, 2, nave 3
 08191 RUBÍ
 Telefon 93 586 01 94
 Fas 93 699 95 47
 E-Mail info@starcke.es
 Internet www.starcke.es