

Información de producto



Artículo nº A44 X PEARL GRINDING - Tecnología CP



Material de soporte	Tela pesada X de algodón, resistente al agua, emulsiones y aceites.
Fijación	Resina sintética pura - blanda
Tipo de grano	Pearl Grinding (Corindón)
Dispersión	Abierta
Granos	P 120
Ancho	1.650 mm
Formas	Bandas, bandas anchas
Campos de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Lijado de aceros aleados y sin alear. • Lijado de juntas de soldadura en tubos redondos de acero inoxidable. • Lijado sin centro de tubos redondos y cilindros. • Lijado de tubos rectangulares.
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Grano especial para una larga duración. • Ratio de abrasión uniforme continuado. • Rugosidad inicial muy reducida. • Se mantiene la profundidad entre granos y la uniformidad de la superficie durante todo el tiempo de uso. • Muy buena abrasión en contactos medio duros y blandos y en presiones reducidas.

Metal	Laca vehículos	Madera Parquet Suelos	Pinturas Lacas Masillas	Porcelana Cerámica	Piel	Vidrio	Plásticos	Piedra
--------------	-------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------	------	--------	-----------	--------

STARCKE Abrasivos Iberica S.A.U.
 Carrer Compositor Wagner, 2, nave 3
 08191 RUBÍ
 Telefon 93 586 01 94
 Fas 93 699 95 47
 E-Mail info@starcke.es
 Internet www.starcke.es