

Información de producto

SFS

Producto

Material de soporte	Tejido de algodón, muy flexible
Flexibilidad	
Dispersión	Cerrada
Revestimiento	<input type="checkbox"/> Estearato <input type="checkbox"/> Revestimiento especial
Ancho máximo	<input checked="" type="checkbox"/> 152 mm
Forma	
Apto	<input checked="" type="checkbox"/> Lijado a mano <input type="checkbox"/> Lijadora manual <input checked="" type="checkbox"/> Lijado a máquina



Grano

En cerámico, circonio y * sin grano P.

<input type="checkbox"/> P 12	<input type="checkbox"/> P 16	<input type="checkbox"/> P 24	<input type="checkbox"/> P 30	<input type="checkbox"/> P 36	<input type="checkbox"/> P 40	<input type="checkbox"/> P 50	<input type="checkbox"/> P 60	<input type="checkbox"/> P 80	<input type="checkbox"/> P 100	<input type="checkbox"/> P 120	<input type="checkbox"/> P 150	<input type="checkbox"/> P 180	<input type="checkbox"/> P 220	<input type="checkbox"/> P 240
<input type="checkbox"/> P 280	<input type="checkbox"/> P 320	<input type="checkbox"/> P 360	<input type="checkbox"/> P 400	<input type="checkbox"/> P 500	<input type="checkbox"/> P 600	<input type="checkbox"/> P 800	<input type="checkbox"/> P 1.000	<input type="checkbox"/> P 1.200	<input checked="" type="checkbox"/> ST 1.500*	<input checked="" type="checkbox"/> ST 2.000*	<input checked="" type="checkbox"/> ST 2.500*	<input checked="" type="checkbox"/> ST 3.000*	<input checked="" type="checkbox"/> ST 5.000*	<input checked="" type="checkbox"/> ST 7.000*

Materiales

Aluminio	Metales no féreos	Acero inox	Acero	Titanio	Pinturas Lacas	Vidrio	Madera	Plásticos	Piedra Porcelana
----------	-------------------	------------	-------	---------	----------------	--------	--------	-----------	------------------

Campos de aplicación



Fabricación de moldes



Relojería y joyas




Implantes



Industria de la electrónica

- Flexibilidad muy alta para un lijado óptimo de contornos.
- El grano abrasivo garantiza un rendimiento constante del lijado y una profundidad de la rugosidad uniforme.
- Perfecto para el prelijado y el lijado de acabado.



Nuestros conocimientos especiales en la producción de abrasivos de grano ultrafino se reflejan en nuestro estándar, marcados con los caracteres „ST“. STARCKE Granos Ultrafinos están disponibles actualmente en los tamaños de grano ST 1.500*, ST 2.000*, ST 2.500*, ST 3.000*, ST 5.000* und ST 7.000*.