

Información de producto

062XP

Producto

Material de soporte Tela X de poliéster, muy pesada

Flexibilidad

baja
1
5
10
alta

Tipo de grano Cerámico y corindón

Dispersión Ligeramente abierta

Revestimiento Estearato Revestimiento especial

Ancho 1400mm 1430mm 1650mm otros

Forma

Apto para Lijado a mano Lijadoras manuales Lijado a máquina



Grano En cerámico, circonio y * sin grano P.

- | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> P 12 | <input type="checkbox"/> P 16 | <input type="checkbox"/> P 24 | <input type="checkbox"/> P 30 | <input checked="" type="checkbox"/> 36 | <input checked="" type="checkbox"/> 40 | <input checked="" type="checkbox"/> 50 | <input checked="" type="checkbox"/> 60 | <input checked="" type="checkbox"/> 80 | <input checked="" type="checkbox"/> 100 | <input checked="" type="checkbox"/> 120 | <input type="checkbox"/> P 150 | <input type="checkbox"/> P 180 | <input type="checkbox"/> P 220 | <input type="checkbox"/> P 240 |
| <input type="checkbox"/> P 280 | <input type="checkbox"/> P 320 | <input type="checkbox"/> P 360 | <input type="checkbox"/> P 400 | <input type="checkbox"/> P 500 | <input type="checkbox"/> P 600 | <input type="checkbox"/> P 800 | <input type="checkbox"/> P 1.000 | <input type="checkbox"/> P 1.200 | <input type="checkbox"/> P 1.500 | <input type="checkbox"/> P 2.000 | <input type="checkbox"/> P 2.500 | <input type="checkbox"/> ST 3.000 | <input type="checkbox"/> ST 6.000 | <input type="checkbox"/> ST 8.000 |

Materiales

- | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|------------|-------|---------|----------------|--------|--------|-----------|------------------|
| Aluminio | Metales no férricos | Acero inox | Acero | Titanio | Pinturas Lacas | Vidrio | Madera | Plásticos | Piedra Porcelana |
|----------|---------------------|------------|-------|---------|----------------|--------|--------|-----------|------------------|

Campos de aplicación



Parquet sin tratar



Lijado calibrador y de acabado | Banda abrasiva



Pre-Lijado y lijado de acabado | Discos abrasivos

- Gran desbaste gracias al grano cerámico de alto rendimiento.
- Excelente duración gracias a la dispersión optimizada.
- La dispersión precisa del grano abrasivo proporciona un acabado uniforme.

