

## Información de producto

### 341XYP - Metal

#### Producto

#### Material de soporte

Tela pesada X de mezcla de algodón y poliéster, resistente a emulsiones y aceites

#### Flexibilidad

baja 1 5 11 alta

#### Tipo de grano

Circonio + Corindón

#### Dispersión

Cerrada

#### Revestimiento

Estearato  Revestimiento especial

#### Ancho

1400 mm  1430 mm  1650 mm  otros

#### Forma



#### Apto para

Lijado manual  Lijadoras manuales  Lijado a máquina



#### Grano

En cerámico, circonio y \* sin grano P.

P 12  P 16  P 24  P 30  P 36  P 40  P 50  P 60  P 80  P 100  P 120  P 150  P 180  P 220  P 240

P 280  P 320  P 360  P 400  P 500  P 600  P 800  P 1.000  P 1.200  P 1.500  P 2.000  P 2.500  ST3.000\*  ST5.000\*  ST7.000\*

#### Material



#### Campos de aplicación



Reparo de piezas de aluminio moldeadas



Desbarbado de acero



Piezas de fundición

- Alto rendimiento de desbarbado de piezas de fundición gracias a la buena estabilidad de los cantos.
- El óptimo efecto de autoafilado garantiza una larga duración.
- Alto rendimiento de corte gracias al corindón
- El lijado en frío reduce el calentamiento de las piezas a tratar.
- Su larga duración garantiza una excelente relación precio - rendimiento.

