


Información de producto

Link-Roll

514D/NL | 514C2/NL

Producto

| | |
|----------------------------|--|
| Material de soporte | Papel con látex, flexible C y D |
| Flexibilidad | baja 1 5 10 alta ▼ |
| Tipo de grano | Corindón |
| Dispersión | Muy abierta |
| Revestimiento | <input checked="" type="checkbox"/> Estearato desde P150 <input type="checkbox"/> Revestimiento especial |
| Ancho | <input type="checkbox"/> 1400mm <input type="checkbox"/> 1430mm <input type="checkbox"/> 1650mm <input type="checkbox"/> Otros |
| Forma |  |
| Apto para | <input checked="" type="checkbox"/> Lijado a mano <input checked="" type="checkbox"/> Lijadoras manuales <input type="checkbox"/> Lijado a máquina |



Grano

En cerámico, circonio, # y *: sin grano P.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> P 12 | <input type="checkbox"/> P 16 | <input type="checkbox"/> P 24 | <input type="checkbox"/> P 30 | <input type="checkbox"/> P 36 | <input checked="" type="checkbox"/> P 40 | <input type="checkbox"/> P 50 | <input checked="" type="checkbox"/> P 60 | <input checked="" type="checkbox"/> P 80 | <input checked="" type="checkbox"/> P 100 | <input checked="" type="checkbox"/> P 120 | <input checked="" type="checkbox"/> P 150 | <input checked="" type="checkbox"/> P 180 | <input checked="" type="checkbox"/> P 220 | <input checked="" type="checkbox"/> P 240 |
| <input type="checkbox"/> P 280 | <input checked="" type="checkbox"/> P 320 | <input type="checkbox"/> P 360 | <input checked="" type="checkbox"/> P 400 | <input type="checkbox"/> P 500 | <input checked="" type="checkbox"/> P 600 | <input checked="" type="checkbox"/> P 800 | <input type="checkbox"/> P 1.000 | <input type="checkbox"/> P 1.200 | <input type="checkbox"/> P 1.500 | <input type="checkbox"/> P 2.000 | <input type="checkbox"/> P 2.500 | <input type="checkbox"/> ST 3.000 | <input type="checkbox"/> ST 6.000 | <input type="checkbox"/> ST 8.000 |

Material

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|------------|-------|---------|-----------------------|--------|--------|-----------|------------------|
| Aluminio | Metales no férricos | Acero inox | Acero | Titanio | Pinturas Lacas | Vidrio | Madera | Plásticos | Piedra Porcelana |
|----------|---------------------|------------|-------|---------|-----------------------|--------|--------|-----------|------------------|

Campos de aplicación



Industria del automóvil



Reparación del automóvil



Industria de la madera y del mueble

- Mayor duración en lacas, pinturas y materiales resinosos gracias al sistema innovativo anti-adherente y la dispersión abierta.
- Fácil separación del disco abrasivo gracias a la perforación.
- Tack óptimo del adhesivo adaptado para una buena adhesión y retirada del disco abrasivo.

