

## Información de Producto

# 531J

### Producto

#### Material de soporte

Tela de algodón J ligera

#### Flexibilidad

baja 
1
5
10
15
muy alta
▼

#### Tipo de grano

Corindón

#### Dispersión

Cerrada

#### Revestimiento

Estearato  Revestimiento especial

#### Ancho

1400mm  1430mm  1650mm  otros

#### Forma



#### Apto para

Lijado a mano  Lijadora manual  Lijado a máquina



### Grano

En cerámico, circonio, # y \* sin grano P.

P 12  P 16  P 24  P 30  P 36  P 40  P 50  P 60  P 80  P 100  P 120  P 150  P 180  P 220  P 240  
 P 280  P 320  P 360  P 400  P 500  P 600  P 800  P 1.000  P 1.200  P 1.500  P 2.000  P 2.500  ST 3.000  ST 6.000  ST 8.000

### Materiales

Aluminio

Metales  
no férricos

Acero  
inox

Acero

Titanio

Pintura  
Lacas

Vidrio

Madera

Plásticos

Piedra  
Porcelana

### Campos de aplicación



Fabricación de ferreajes



Palas para turbinas



Fabricación de grifería

- Lijado intensivo y acabado perfecto gracias al grano de corindón y la dispersión cerrada.
- Buena adaptación a piezas curvadas gracias al material de soporte modificado.
- La tela de algodón de fácil rasgado garantiza un sencillo uso en el lijado manual.