

## Información de producto

### 582 A | 582 C



#### Producto

**Material de soporte** Papel con latex, flexible A y con alta resistencia al desgarro C

#### Flexibilidad

baja 1 5 11 alta

#### Tipo de grano

Corindón

#### Dispersión

Medio abierta

#### Revestimiento

Estearato  Revestimiento especial

#### Ancho

1400 mm  1430 mm  1650 mm  otros

#### Forma



#### Apto para

Lijado a mano  Lijadora manual  Lijado a máquina

#### Grano

En cerámico, circonio, # y \* sin grano P.

P 12  P 16  P 24  P 30  P 36  P 40  P 50  P 60  P 80  P 100  P 120  P 150  P 180  P 220  P 240  
 P 280  P 320  P 360  P 400  P 500  P 600  P 800  P 1.000  P 1.200  P 1.500  P 2.000  P 2.500  ST 3.000\*  ST 5.000\*  ST 7.000\*

#### Materiales

Aluminio

Metales  
no féreos

Acero inox

Acero

Titanio

Pinturas  
Lacas

Vidrio

Madera

Plásticos

Piedra  
Porcelana

#### Campos de aplicación



Reparación del automóvil



Muebles y madera en general



Tejidos

- Superficies de acabado excelente gracias al grano de alto rendimiento.
- La dispersión abierta garantiza una larga duración, un embozamiento mínimo y lijado intensivo.
- Su alta flexibilidad posibilita el trabajo de contornos muy estrechos.

