


# Información de producto

## 942 XYP | 942 XP

### Producto

**Material de soporte** Tela pesada y fuerte X y XP, de poliéster

### Flexibilidad



**Tipo de grano** Carburo de silicio

**Dispersión** Ligeramente abierta

**Revestimiento**  Estearato  Revestimiento especial

**Ancho**  1400 mm  1430 mm  1650 mm  otros

### Forma



**Apto para**  Lijado a mano  Lijadora manual  Lijado a máquina



### Grano

En cerámico, circonio, # y \*: sin grano P.

- P 12  P 16  P 24  P 30  P 36  P 40  P 50  P 60  P 80  P 100  P 120  P 150  P 180  P 220  P 240  
 P 280  P 320  P 360  P 400  P 500  P 600  P 800  P 1.000  P 1.200  P 1.500  P 2.000  P 2.500  ST 3.000\*  ST 5.000\*  ST 7.000\*

### Materiales

- Aluminio  Metales no féreos  Acero inox  Acero  Titanio  Pinturas Lacas  Vidrio  Madera  Plásticos  Piedra Porcelana

### Campos de aplicación



Industria de herrajes



Lijado de bobinas y chapa fina de acero



Planchas de yeso y de fibra de cemento

- La tela pesada XY y X de poliéster garantiza un ratio de desbaste muy alta.
- Larga duración gracias al autoafilado del grano abrasivo de carburo de silicio.
- Alta calidad de acabado gracias al grano de carburo de silicio, con una dispersión precisa.

