

# Información de producto


## 991 A - Tipo 34

**Producto**

**Material de soporte**

Papel flexible A, con látex, resistente al agua

**Flexibilidad**



**Tipo de grano**

Carburo de silicio

**Dispersión**

Densa

**Revestimiento**

Estearato  Revestimiento especial

**Ancho**

1400 mm  1430 mm  1650 mm  otros

**Forma**



**Apto para**

Lijado a mano  Lijadora manual  Lijado a máquina



**Grano**

En cerámico, circonio, # y \*: sin grano P.

- P 12  P 16  P 24  P 30  P 36  P 40  P 50  P 60  P 80  P 100  P 120  P 150  P 180  P 220  P 240  
 P 280  P 320  P 360  P 400  P 500  P 600  P 800  P 1.000  P 1.200  P 1.500  P 2.000  P 2.500  ST 3.000\*  ST 5.000\*  ST 7.000\*

**Materiales**

- Aluminio  Metales no férricos  Acero inox  Acero  Titanio  Pinturas Lacas  Vidrio  Madera  Plásticos  Piedra Porcelana

**Campos de aplicación**



Industria del automóvil - Lijado de KTL



Eliminación de goterones



Eliminación del exceso de PVC

- Máxima calidad de acabado gracias al grano de carburo de silicio, con una dispersión precisa
- Menos marcas de lijado gracias al soporte modificado del grano
- Tiempo de remojo reducido gracias al papel especial de látex
- Manejo agradable gracias al revestimiento del reverso

