

Informação do produto

051XYP 051XP

Produto

Material de suporte Tecido pesado de poliéster XY e X

Flexibilidade



Tipo de grão Cerâmico + Corindon

Dispersão Densa

Revestimento Estearato Revestimento especial

Largura 1400 mm 1430 mm 1650 mm outros

Forma



Adequado para Lixagem manual Lixadeira manual Lixagem a máquina



Grão

Em caso de cerâmico, zircónio, # e *: sem Grão P.

P 12 P 16 24 P 30 36 40 P 50 60 80 100 120 P 150 P 180 P 220 P 240

P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST 3.000 ST 6.000 ST 8.000

Materiais



Áreas de aplicação



Bobinas | Remoção da ferrugem e de escamas de laminagem



Fio | Remoção de ferrugem



Implantes e tecnologia médica | Processamento de peças brutas

- Alto desempenho de moagem devido ao grão abrasivo cerâmico.
- Lixagem de longa duração e a frio graças ao aditivo de lixagem activa e à sua capacidade de auto-afiação.
- O tecido pesado XY e X de poliéster torna-o especialmente adequado para alta pressão de contacto.

