


Informação do produto

052JFF

Produto

Material de suporte Tecido de algodão J, leve, muito flexível

Flexibilidade



Tipo de grão Cerâmico e coríndon

Dispersão Ligeiramente aberta

Revestimento Estearato Revestimento especial

Largura 1400mm 1430mm 1650mm outros

Forma



Adequado para Lixagem manual Lixadeira manual Lixagem a máquina



Grão

Em caso de cerâmico, zircónio, # e *: sem Grão P.

P 12 P 16 P 24 P 30 P 36 P 40 P 50 P 60 80 100 120 150 P 180 P 220 P 240

P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST 3.000 ST 6.000 ST 8.000

Materiais

Alumínio Metais não ferrosos **Aço inox** Aço **Titânio** Pinturas Lacas Vidro Madeira Plásticos Pedra Porcelana

Áreas de aplicação



Fabrico de implantes



Pás de turbina



Fabrico de cutelaria

- Micromoagem definida de grão para uma auto-afiação óptima e longa duração.
- Lixagem durável e intensiva graças ao revestimento especial de arrefecimento.
- Adaptação perfeita a peças de grande contorno graças ao tecido extremamente flexível e macio de algodão „J”.

