

# Informação do produto

## 052J

### Produto

**Material de suporte** Tecido de algodão flexível J

**Flexibilidade**  baixa 1 5 10 15 muito alta

**Tipo de grão** Cerâmico e Corindon

**Dispersão** Ligeiramente aberta

**Revestimento**  Estearato  Revestimento especial

**Largura**  1400 mm  1430 mm  1650 mm  outros

**Forma**

**Adequado para**  Lixagem manual  Lixadeira manual  Lixagem a máquina



**Grão** Em caso de cerâmico, zircónio, # e \*: sem Grão P.

P 12  P 16  P 24  P 30  P 36  P 40  P 50  60  80  100  120  150  180  220  P 240

P 280  P 320  P 360  P 400  P 500  P 600  P 800  P 1.000  P 1.200  P 1.500  P 2.000  P 2.500  ST 3.000  ST 6.000  ST 8.000

### Materiais

Alumínio    Metais não ferrosos    **Aço inox**    Aço    **Titânio**    Pinturas Lacas    Vidro    Madeira    Plásticos    Pedra Porcelana

### Áreas de aplicação



Fabrico de implantes



Pás de turbina



Fabrico de facas e cutelaria

- Micromoagem definida de grão para uma auto-afiação óptima e longa duração.
- O revestimento especial garante uma lixagem intensiva e de longa duração a frio.
- O suporte flexível de algodão J fornece uma adaptação perfeita a peças ligeiramente contornadas.

