

Informação do produto

052XF

Produto

Material de suporte Tecido flexível XF de algodão

Flexibilidade

baixa 1 — 5 — 11 alta

Tipo de grão Cerâmico e Corindon

Dispersão Ligeiramente aberta


Revestimento Estearato Revestimento especial

Largura 1400 mm 1430 mm 1650 mm outros

Forma



Adequado para Lixagem manual Lixadeira manual Lixagem a máquina



Grão

Em caso de cerâmico, zircônio, # e *: sem Grão P.

P 12 P 16 P 24 P 30 P 36 P 40 P 50 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 220 P 240

P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST 3.000* ST 5.000* ST 7.000*

Materiais

Alumínio

Metais não ferrosos

Aço inox

Aço

Titânio

Pinturas Lacas

Vidro

Madeira

Plásticos

Pedra Porcelana

Áreas de aplicação



Fabrico de implantes



Pás de turbina



Facas e cutelaria

- Micromoagem definida de grão para uma auto-afiação ótima e longa duração
- Lixagem durável e intensiva graças ao revestimento especial de arrefecimento
- Adaptação perfeita a peças de grande contorno graças ao tecido flexível e macio de algodão XF.

