

# Informação do produto

## 151XYP 151XP

### Produto

**Material de suporte** Tecido pesado de poliéster XY e X

### Flexibilidade



**Tipo de grão** Zircónio

**Dispersão** Densa

**Revestimento**  Estearato  Revestimento especial

**Largura**  1400 mm  1430 mm  1650 mm  outros

### Forma



**Adequado para**  Lixagem manual  Lixadeira manual  Lixagem a máquina



### Grão

Em caso de cerâmico, zircónio, # e \*: sem Grão P.

P 12  P 16  P 24  P 30  36  40  P 50  60  80  100  120  P 150  P 180  P 220  P 240

P 280  P 320  P 360  P 400  P 500  P 600  P 800  P 1.000  P 1.200  P 1.500  P 2.000  P 2.500  ST 3.000  ST 6.000  ST 8.000

### Materiais



### Áreas de aplicação



Bobinas | Remoção da ferrugem e das escamas de laminagem



Fabrico de recipientes | Nivelamento de cordão de solda



Implantes e tecnologia médica | Processamento de peças brutas

- Alto desempenho de lixagem graças ao grão abrasivo de zircónio e o revestimento especial.
- Longa duração e lixagem a frio graças ao aditivo de lixagem ativa.
- O tecido pesado XY e X de poliéster torna-o especialmente adequado para alta pressão de contacto.

