

# Informação do produto

## 531JFF

### Produto

**Material de suporte** Tecido de algodão J, leve e muito flexível

### Flexibilidade

baixa 1 5 10 alta

**Tipo de grão** Cerâmico

**Dispersão** Fechada

**Revestimento**  Estearato  Revestimento especial

**Largura**  1400mm  1430mm  1650mm  outros

### Forma



**Adequado para**  Lixagem manual  Lixadeira manual  Lixagem a máquina



### Grão

Em caso de cerâmico, zircónio, # e \*: sem Grão P.

P 12  P 16  P 24  P 30  P 36  P 40  P 50  P 60  P 80  P 100  P 120  P 150  P 180  P 220  P 240

P 280  P 320  P 360  P 400  P 500  P 600  P 800  P 1.000  P 1.200  P 1.500  P 2.000  P 2.500  ST 3.000  ST 6.000  ST 8.000

### Materiais

Alumínio

Metais não ferrosos

Aço inox

Aço

Titânio

Pinturas Lacas

Vidro

Madeira

Plásticos

Pedra Porcelana

### Áreas de aplicação



Fabricaco de ferragens



Fabrico de cutelaria



Fabrico de torneiras

- Lixagem intensiva e acabamento perfeito graças ao grão de coríndon e dispersão fechada.
- Perfeita adaptação a peças com raios pequenos e passagens estreitas, graças ao material de suporte extremamente flexível.
- Tecido de algodão fácil de rasgar, especialmente adequado para lixar à mão.