

# Informação do produto

## 531J

### Produto

#### Material de suporte

Tecido leve de algodão J

#### Flexibilidade

baixa 1 5 10 15 muito alta

#### Tipo de grão

Corindon

#### Dispersão

Fechada

#### Revestimento

Estearato  Revestimento especial

#### Largura


1400mm  1430mm  1650mm  outros

#### Forma



#### Adequado para

Lixagem manual  Lixadeira manual  Lixagem a máquina



### Grão

Em caso de cerâmico, zircónio, # e \*: sem Grão P.

P 12  P 16  P 24  P 30  P 36  P 40  P 50  P 60  P 80  P 100  P 120  P 150  P 180  P 220  P 240  
 P 280  P 320  P 360  P 400  P 500  P 600  P 800  P 1.000  P 1.200  P 1.500  P 2.000  P 2.500  ST 3.000  ST 6.000  ST 8.000

### Materiais

Alumínio

Metais não ferrosos

Aço inox

Aço

Titânio

Pinturas Lacas

Vidro

Madeira

Plásticos

Pedra Porcelana

### Áreas de aplicação



Fabrico de ferragens



Pás de turbina



Fabrico de torneiras

- Lixagem intensiva e acabamento perfeito graças ao grão de Corindon e dispersão fechada.
- Boa adaptação às partes curvas graças ao material de suporte modificado.
- O tecido de algodão de corte fácil garante uma utilização fácil para lixar à mão.