

Informação do produto


641PF

Produto

Material de suporte

Tecido de algodão flexível

Flexibilidade



Tipo de grão

Corindon

Dispersão

Densa

Revestimento

Estearato Revestimento especial

Largura

1400 mm 1430 mm 1650 mm outros

Forma



Adequado para

Lixagem manual Lixadeira manual Lixagem a máquina



Grão

Em caso de cerâmico, zircónio, # e *: sem Grão P.

P 12 P 16 P 24 P 30 P 36 P 40 P 50 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 220 P 240
 P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST 3.000 ST 6.000 ST 8.000

Materiais

Alumínio Metais não ferrosos Aço inox Aço Titânio Pinturas Lacas Vidro Madeira Plásticos Pedra Porcelana

Áreas de aplicação



Lixagem manual geral - Metalomecânica



Lixagem manual - Carroçaria



Lixagem manual geral - Tratamento da madeira

- Muito boas propriedades de rotura longitudinal e transversal para aplicações individuais devido à estrutura de tecido.
- Muito alta adaptabilidade a peças de trabalho contornadas devido ao tecido de algodão altamente flexível.
- Alta usabilidade geral em aplicações de metal e madeira devido à qualidade do grão abrasivo de corindon.

