

Informação do produto

641 XYP 641 XP

Produto

Material de suporte Tecido pesado, forte X e XP de poliéster

Flexibilidade

baixa 1 — 5 — 11 alta

Tipo de grão

Corindon

Dispersão

Densa

Revestimento

Estearato Revestimento especial

Largura


1400 mm 1430 mm 1650 mm outros

Forma



Adequado para

Lixagem manual Lixadeira manual Lixagem a máquina



Grão

Em caso de cerâmico, zircônio, # e *: sem Grão P.

P 12 P 16 P 24 P 30 P 36 P 40 P 50 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 220 P 240
 P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST3.000* ST5.000* ST7.000*

Materiais

Alumínio

Metais não ferrosos

Aço inox

Aço

Titânio

Pinturas Lacas

Vidro

Madeira

Plásticos

Pedra Porcelana

Áreas de aplicação



Peças de fundição de alumínio



Cordão de solda



Contraplacado

- O suporte de poliéster extremamente forte garante uma relação de moagem muito elevada.
- O grão de corindon afiado e resistente facilita o lixamento de contraplacado e derivados da madeira. Altamente durável.
- O suporte especial de poliéster e a ligação de resina sintética do grão de corindon assegura uma alta estabilidade dos bordos ao rebarbar de peças de fundição de alumínio.

