

# Informação do produto


## 642 XF/N

### Produto

#### Material de suporte

Tecido X de algodão, flexível

#### Flexibilidade



#### Tipo de grão

Corindon

#### Dispersão

Fechada

#### Revestimento

Estearato  Revestimento especial

#### Largura

1400 mm  1430 mm  1650 mm  outros

#### Forma



#### Adequado para

Lixagem manual  Lixadeira manual  Lixagem a máquina



### Grão

Em caso de cerâmico, zircónio, # e \*: sem Grão P.

P 12  P 16  P 24  P 30  P 36  P 40  P 50  P 60  P 80  P 100  P 120  P 150  P 180  P 220  P 240

P 280  P 320  P 360  P 400  P 500  P 600  P 800  P 1.000  P 1.200  P 1.500  P 2.000  P 2.500  ST 3.000\*  ST 5.000\*  ST 7.000\*


### Materiais

Alumínio  Metais não ferrosos  Aço inox  Aço  Titânio  Pinturas Lacas  Vidro  Madeira  Plásticos  Pedra Porcelana

### Áreas de aplicação



Material base para escovas de lâminas com haste e furo



Lixadeiras eléctricas e pneumáticas



Lixadeiras de cinta para o tratamento da madeira

- Em abrasivos de lâminas, auto-afiado óptimo devido ao suporte de pano de algodão modificado X.
- Alto desempenho de rebarbamento devido ao grão abrasivo com forte ligação ao tecido de algodão.
- Boa utilização geral com lixadeiras de cinta para a indústria da madeira devido à dispersão ligeiramente aberta do grão abrasivo.