

Informação do produto

764 FSRK

Produto

Material de suporte

Filme

Flexibilidade

baixa 1 — 5 — 10 alta

Tipo de grão

Corindon

Dispersão

Aberta

Revestimento

Estearato Revestimento especial

Largura


152 mm 1430 mm 1650 mm outros

Formas



Adequado para

Lixagem manual Lixadeira manual Lixagem a máquina



Grão

Em caso de cerâmico, zircônio, # e *: sem Grão P.

P 12 P 16 P 24 P 30 P 36 P 40 P 50 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 220 P 240

P 280 P 320 P 360 P 400 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 3.000 5.000 7.000

Materiais

Alumínio

Metais não ferrosos

Aço inox

Aço

Titânio

Pinturas
Lacas

Vidro

Madeira

Plásticos

Pedra
Porcelana

Áreas de aplicação



Indústria do automóvel - massas



Lixagem robotizada

- Com alta pressão, grande desbaste e alta velocidade de corte graças ao apoio firme do filme.
- Longa duração graças ao novo sistema de estearato.
- Excelentes características da superfície devido à distribuição precisa dos grãos.

