


Informação do produto

942 XYP | 942 XP

Produto

Material de suporte Tecido pesado, forte X e XP de poliéster

Flexibilidade



Tipo de grão Carboneto de silício

Dispersão Ligeiramente aberta

Revestimento Estearato Revestimento especial

Largura 1400 mm 1430 mm 1650 mm outros

Forma



Adequado para Lixagem manual Lixadeira manual Lixagem a máquina



Grão

Em caso de cerâmico, zircónio, # e *: sem Grão P.

- P 12 P 16 P 24 P 30 P 36 P 40 P 50 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 220 P 240
 P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST 3.000* ST 5.000* ST 7.000*

Materiais

- Alumínio Metais não ferrosos Aço inox Aço Titânio Pinturas Lacas Vidro Madeira Plásticos Pedra Porcelana

Áreas de aplicação



Indústria de ferragens



Lixagem de bobines e chapas finas de aço



Placas de gesso e fibrocimento

- O tecido pesado XY e X de poliéster garante um desempenho de desbaste muito elevado.
- Longa duração devido ao grão abrasivo auto-afiador de carboneto de silício.
- Alta qualidade de acabamento devido ao grão de carboneto de silício com dispersão precisa.

