

# Informação do produto

## 981 X

### Produto

**Material de suporte** Tecido de algodão X, pesado, à prova de água

### Flexibilidade

baixa 1 5 11 alta

**Tipo de grão** Carboneto de silício

**Dispersão** Fechada

**Revestimento**  Estearato  Revestimento especial

**Largura**  1400 mm  1430 mm  1650 mm  outros

### Forma



**Adequado para**  Lixagem manual  Lixadeira manual  Lixagem a máquina



### Grão

Em caso de cerâmico, zircônio, # e \*: sem Grão P.

P 12  P 16  P 24  P 30  P 36  P 40  P 50  P 60  P 80  P 100  P 120  P 150  P 180  P 220  P 240

P 280  P 320  P 360  P 400  P 500  P 600  P 800  P 1.000  P 1.200  P 1.500  P 2.000  P 2.500  ST 3.000  ST 5.000  ST 7.000

### Materiais

Alumínio  Metais não ferrosos  Aço inox  Aço  Titânio  Pinturas Lacas  Vidro  Madeira  Plásticos  Pedra Porcelana

### Áreas de aplicação



Indústria de ferragens



Rectificação de bobines e chapa fina



Indústria do vidro | Desbarbamento de bordas

- Alto desempenho de maquinação devido ao tecido pesado de algodão X.
- Longa duração devido ao auto-afiamento óptimo do grão abrasivo de carboneto de silício.
- Excelente acabamento superficial graças à dispersão precisa do grão de carboneto de silício.

