

# Informação do produto

## PEARL GRINDING B41X

**Produto**

**Material de suporte**

Tecido pesado X de poliéster

**Flexibilidade**

baixa 1 5 10 alta

**Tipo de grão**

Pearl Grinding - Corindon

**Dispersão**

Fechada

**Revestimento**

Estearato  Revestimento especial

**Largura**

1400mm  1430mm  1650mm  outros

**Forma**



**Adequado para**

Lixagem manual  Lixadeira manual  Lixagem a máquina



**Grão**

Em caso de cerâmico, zircónio, # e \*: sem Grão P.

P 12  P 16  P 24  P 30  36  40  50  60  80  100  120  P 150  P 180  P 220  P 240  
 P 280  P 320  P 360  P 400  P 500  P 600  P 800  P 1.000  P 1.200  P 1.500  P 2.000  P 2.500  ST 3.000  ST 6.000  ST 8.000

**Materiais**

Alumínio    Metais não ferrosos    **Aço inox**    **Aço**    Titânio    Pinturas Lacas    Vidro    Madeira    Plásticos    Pedra Porcelana

**Áreas de aplicação**



Processamento de bobines e chapa fina



Lixagem de tubos redondos e rectangulares



Lixagem de fio

- Elevado potencial do grão para uma longa vida
- Rácio de lascas constante devido a PEARL GRINDING modificado
- Rugosidade inicial mínima graças à estrutura especial PEARL GRINDING

