

Informação do produto

PEARL GRINDING

B42XF

Produto

Material de suporte Tecido flexível XF de algodão

Flexibilidade

baixa 1 ————— 5 ————— 11 alta

Tipo de grão

Pearl Grinding – Corindon

Dispersão

Aberta

Revestimento

Estearato Revestimento especial

Largura

1400 mm 1430 mm 1650 mm outros

Forma



Adequado para

Lixagem manual Lixadeira manual Lixagem a máquina



Grão

Em caso de cerâmico, zircónio, # e *: sem Grão P.

P 12 P 16 P 24 P 30 P 36 P 40 P 50 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 220 P 240

P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST 3.000* ST 5.000* ST 7.000*

Materiais

Alumínio Metais não ferrosos Aço inox Aço Titânio Pinturas Lacas Vidro Madeira Plásticos Pedra Porcelana

Áreas de aplicação



Processamento de bobines



Lixagem de tubos redondos e rectangulares



Processamento de chapa fina

- Longa vida graças a um elevado potencial do grão
- Rácio de lascas constante devido a PEARL GRINDING modificado
- Rugosidade inicial mínima graças à estrutura especial PEARL GRINDING
- Adequado para lixagem seca

